



Modello / Model :

EN 125

Motore <i>Engine</i>	TM RACING
Alesaggio e Corsa <i>Bore and Stroke</i>	54 x 54,5
Cilindrata <i>Displacement</i>	123,5 cc.
Rapp. Compressione <i>Compression ratio</i>	1 : 16,7
Potenza CV <i>Horse power</i>	N.D.
Aspirazione <i>Intake</i>	Lamellare V- Force <i>V-Force Reed valve</i>
Alimentazione <i>Induction</i>	Carburatore Keihin PWK 38 <i>Keihin PWK 38 carburettor</i>
Carburante <i>Fuel</i>	Benzina senza piombo / Olio 3,5% <i>Unleaded fuel / 3,5% oil</i>
Accensione <i>Ignition</i>	Elettronica Kokusan CDI ad anticipo variabile con doppia mappatura regolabile da interruttore su manubrio <i>Kokusan CDI Electronic with variable advance with two selectable maps through handlebar switch</i>
Trasmissione primaria <i>Primary drive</i>	Ingranaggi a denti dritti <i>Straight – tooth gear</i>
Frizione <i>Cluth</i>	A dischi multipli in bagno d'olio con comando idraulico <i>Multiple-disk in oil-bath with hydraulic control</i>
Cambio <i>Gear</i>	6 rapporti <i>6 gears</i>
Raffreddamento <i>Cooler System</i>	A liquido con circolazione forzata <i>Coolant liquid with pump</i>
Telaio <i>Frame</i>	A sezione perimetrale in alluminio <i>Perimetral aluminium section</i>
Forcella <i>Front fork</i>	Marzocchi USD
Ammortizzatore <i>Rear shock</i>	Sachs Boge (optional Ohlins)
Pneumatico ant. <i>Front tyre</i>	90 / 90 x 21
Pneumatico post. <i>Rear tyre</i>	120 / 90 x 18
Freno ant. <i>Front brake</i>	Disco Braking wave 270 mm. Con pompa Nissin e pinza Brembo <i>Disk 270 mm. Braking wave With Nissin pump and caliper</i>
Freno post. <i>Rear brake</i>	Disco Braking wave 245 mm. Con pompa e pinza Nissin <i>Disk 245 mm. Braking wave With Nissin pump and caliper</i>
Serbatoio <i>Tank</i>	Plastica 8,7 Litri <i>Plastic 8,7 Litres</i>
Prezzo <i>Price</i>	

TM RACING usa e raccomanda prodotti



BELRAY